



ÉTIQUETTES CHOIX ET TECHNIQUES

L'ALLIANCE DES TECHNIQUES & DES IDÉES

SUR QUEL SUPPORT COLLEZ-VOUS ?

DANS CERTAINES CIRCONSTANCES UN ADHÉSIF PLUS FORT S'AVÈRE NÉCESSAIRE POUR ASSURER UN COLLAGE CORRECT.

- Une surface courbe de moins de 25 mm de diamètre nécessite un adhésif de fort tack initial.
- Pour les très petits diamètres ou les surfaces plus ou moins siliconées et non décontaminées, le chevauchement des extrémités de l'étiquette est conseillé et les tests préalables sont souhaitables.

QUEL TACK D'ADHÉSIF ?

- PERMANENT
- REPOSITIONNABLE
- CONTACT ALIMENTAIRE DIRECT
- RENFORCÉ
- OPAQUE
- SOLUBLE DANS L'EAU
- AMOVIBLE
- BIODÉGRADABLE
- PELABLE

CONSEILS EGD

Les surfaces contaminées peuvent causer des problèmes pour certains adhésifs. Testez l'adhésif sur l'objet concerné. Assurez-vous qu'aucun plastifiant ne détériore la masse adhésive.

Concernant l'adhésif amovible : assurez-vous que la surface d'application est suffisamment solide pour résister au décollage de l'étiquette. Certains substrats, papiers ou cartons, présentent parfois une surface fragile que le décollage de l'étiquette peu détruire.



ÉTIQUETTES ADHÉSIVES - STANDARD OU «SUR MESURE» - VOTRE SPÉCIALISTE CRÉATIF, RÉACTIF, ÉCONOMIQUE...

30, rue Antoine Parmentier Z.A.C. La Vallée - 02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 64 16 79 - Fax 03 23 64 18 38 - contact@egd-groupe.fr

www.egd-groupe.fr





ÉTIQUETTES CHOIX ET TECHNIQUES

L'ALLIANCE DES TECHNIQUES & DES IDÉES

QUELLE DURÉE DE VIE POUR VOTRE ÉTIQUETAGE ?

Une longue durée de vie de l'étiquette nécessite un adhésif résistant au vieillissement. S'il y a exposition à l'extérieur, le matériau frontal doit aussi supporter les intempéries. Contrôlez aussi que les caractéristiques de l'adhésif correspondent à la gamme de température souhaitée.



Besoin
d'un conseil,
d'une information,
d'un échantillon :
Contactez-nous au
03 23 641 679

TESTEZ VOTRE ADHÉSIF !

- Dégraissez préalablement la zone où vous collez l'étiquette adhésive. Éliminez toute trace d'humidité ou de silicone et n'appliquez les étiquettes que sur des surfaces propres, sèches, lisses et plates.
- Attendez 48 heures après la pose pour tester l'accrochage de l'adhésif.
- Évitez le contact de la partie adhésive avec des salissures ainsi que la transpiration des doigts qui se reporteraient sur l'adhésif : cette manipulation erronée neutraliserait une partie de la surface adhésive.

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES - STANDARD OU « SUR MESURE » - VOTRE SPÉCIALISTE CRÉATIF, RÉACTIF, ÉCONOMIQUE...

WWW.EGD-GROUPE.FR

